W. RICHNER AG
Glasbeschichtungen

Anti-Graffiti 100-SR
Schadensminderung von Vandalismus

Art	Transparente Kratzunempfindliche Folie
Anwendung	Züge, Strassenbahnen, Busse und Haltestellen etc.
Farbe	Transparent - klar
Durchlässigkeit	Hohe Lichtdurchlässigkeit
Eignung	für Einfach, Doppelverglasung
Installation	Innen auch für Aussen-Montage erhältlich

Technische Daten:	
Strahlungsdurchlässigkeit	78%
Strahlungsreflexion nach aussen	8%
Strahlungsabsorption	14%
Lichtdurchlässigkeit	87%
Lichtreflexion nach aussen	9%
Lichtreflexion nach innen	9%
UV-Durchlässigkeit	<5%
Abschirmgrad	0,94
Emissivität	0,84
Ug-Wert (EN 673 W/m2 K)	5,6
Blendschutzfaktor	1%
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,81
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	19%
Dicke ohne Schutzschicht	117my

Leerber 8, CH-5722 Gränichen, Tel. 062 842 34 34, Fax 062 842 66 55
www.folienschutz.ch ¦ info@folienschutz.ch