



W. RICHNER AG
Glasbeschichtungen

RISO-SAFETY RTF 70.224-SR

Sicherheits- und Hitzeschutz inkl. Splitterschutz

Art **Sicherheit, Hitzeschutz und Splitterschutz**

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Anwendung | Türen, Garagen, Lagerräume, etc. |
| Farbe | Silber/Silber |
| Durchlässigkeit | |
| Eignung | für Einfachverglasung |
| Installation | Innen |

Technische Daten:

| | |
|--|-------|
| Strahlungsdurchlässigkeit | 14% |
| Strahlungsreflexion nach aussen | 53% |
| Strahlungsabsorption | 33% |
| Lichtdurchlässigkeit | 18% |
| Lichtreflexion nach aussen | 62% |
| Lichtreflexion nach innen | 62% |
| UV-Durchlässigkeit | <1% |
| Abschirmgrad | 0,24 |
| Emissivität | 0,71 |
| Ug-Wert (EN 673 W/m² K) | 5,3 |
| Blendschutzfaktor | 79% |
| Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert) | 0,21 |
| Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie | 79% |
| Dicke ohne Schutzschicht | 125my |