



W. RICHNER AG
Glasbeschichtungen

RISO-SAFETY RTF 845-SR

Sicherheit-Splitterschutz & Anti Vandalismus

Art	Transparente Sicherheitsfolie: Splitterschutz bei Glasbruch, Praktisch unsichtbar, direkt nach der Installation.
Anwendung	Schutz vor Splitterbildung, Einbruchschutz, Vandalismus, erhöhte Sicherheit gegen Aufprall und gezielten Angriffen.
Farbe	Transparent-klar
Durchlässigkeit	Hohe Lichtdurchlässigkeit
Eignung	für Einfach, Doppel und Doppel-Low-E-Verglasung
Installation	Innen

Technische Daten:

Strahlungsdurchlässigkeit	78%
Strahlungsreflexion nach aussen	8%
Strahlungsabsorption	14%
Lichtdurchlässigkeit	87%
Lichtreflexion nach aussen	9%
Lichtreflexion nach innen	9%
UV-Durchlässigkeit	<5%
Abschirmgrad	0,93
Emissivität	0,92
Ug-Wert (EN 673 W/m² K)	5,8
Blendschutzfaktor	1%
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,81
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	19%
Dicke ohne Schutzschicht	193my