



W. RICHNER AG  
Glasbeschichtungen

## RISO-STOP HELIOS 50-SR Hitzeschutz

**Art**

**Guter Hitzeschutz, Verringerung der Blendung,  
sehr gut für Wärmeschutzverglasung geeignet.**

**Anwendung**

Gebäudeverglasungen, Textilien, Möbeln etc.

**Farbe**

Silber-hell

**Durchlässigkeit**

-

**Eignung**

für Einfach, Doppel und Doppel-Low-E-Verglasung

**Installation**

Aussen

### Technische Daten:

<b>Strahlungsdurchlässigkeit</b>	33%
<b>Strahlungsreflexion nach aussen</b>	32%
<b>Strahlungsabsorption</b>	35%
<b>Lichtdurchlässigkeit</b>	45%
<b>Lichtreflexion nach aussen</b>	30%
<b>Lichtreflexion nach innen</b>	27%
<b>UV-Durchlässigkeit</b>	<1%
<b>Abschirmgrad</b>	0,47
<b>Emissivität</b>	0,87
<b>Ug-Wert (EN 673 W/m<sup>2</sup> K)</b>	5,7
<b>Blendschutzfaktor</b>	49%
<b>Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)</b>	0,41
<b>Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie</b>	59%
<b>Dicke ohne Schutzschicht</b>	60my