



**W. RICHNER AG**  
Glasbeschichtungen

## **RISO-SOOL RSLWM 30.134**

### **Sichtschutz**

**Art** **Sonnenschutz ,Sichtschutz und satinierte Silber matt Folie**

<b>Anwendung</b>	Fenster, Türen, Glaswände etc.
<b>Farbe</b>	Silber-matt, satinierte Farbe
<b>Durchlässigkeit</b>	
<b>Eignung</b>	für Einfach Verglasung
<b>Installation</b>	Innen

#### **Technische Daten:**

<b>Strahlungsdurchlässigkeit</b>	13%
<b>Strahlungsreflexion nach aussen</b>	57%
<b>Strahlungsabsorption</b>	30%
<b>Lichtdurchlässigkeit</b>	16%
<b>Lichtreflexion nach aussen</b>	62%
<b>Lichtreflexion nach innen</b>	60%
<b>UV-Durchlässigkeit</b>	<1%
<b>Abschirmgrad</b>	0.23
<b>Emissivität</b>	0,74
<b>Ug-Wert (EN 673 W/m2 K)</b>	5,4
<b>Blendschutzfaktor</b>	82%
<b>Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)</b>	0.20
<b>Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie</b>	80%
<b>Dicke ohne Schutzschicht</b>	55my