



**W. RICHNER AG**  
Glasbeschichtungen

## **RISO-STOP RSLW 69.500-SR** **Hitze und Sichtschutz**

**Art** **Hitze und Sichtschutz**

<b>Anwendung</b>	Büro, Privatbereich etc.
<b>Farbe</b>	Leicht / Silber
<b>Durchlässigkeit</b>	-
<b>Eignung</b>	für Einfachverglasung
<b>Installation</b>	Innen

### **Technische Daten:**

<b>Strahlungsdurchlässigkeit</b>	36%
<b>Strahlungsreflexion nach aussen</b>	27%
<b>Strahlungsabsorption</b>	37%
<b>Lichtdurchlässigkeit</b>	47%
<b>Lichtreflexion nach aussen</b>	28%
<b>Lichtreflexion nach innen</b>	27%
<b>UV-Durchlässigkeit</b>	>1%
<b>Abschirmgrad</b>	0,52
<b>Emissivität</b>	0,79
<b>Ug-Wert (EN 673 W/m<sup>2</sup> K)</b>	5,5
<b>Blendschutzfaktor</b>	46%
<b>Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)</b>	0,45
<b>Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie</b>	55%
<b>Dicke ohne Schutzschicht</b>	45my